BELTRONA KATALOG

eDRIVE

Beltrona
PERFORMANCE FOR YOU

BELTRONA GmbH & Co. KG electronic components
Schmeienstraße 50, D-72510 Stetten a.k.M.
Telefon +49 7573 951 33 0, Telefax + 49 7573 951 33 99
www.beltrona.de, info@beltrona.de

Beltrona
PERFORMANCE FOR YOU

CTE BLEILADEGERÄT

Gerätetype Artikel-Nr.	Ausgangs-spannung	Max. Ladestrom	Batterie-kapazität	Abmessungen in mm	Eingangs-spannung
CTE4C24040A-1	24,0 V	4 A	20-40 Ah	L 190,0 ; B 100,0 ; H 55,0	110-240 V
CTE4C24080A-1	24,0 V	8 A	40-100 Ah	L 185,0 ; B 130,0 ; H 195,0	110-240 V

Zuverlässiges Bleiakku-Ladegerät mit zahlreichen Sicherheitsmechanismen um den Akku schonend und sicher zu laden. Dieses Ladegerät ist für div. Elektrofahrzeuge geeignet speziell für wartungsfreie zyklenfeste Blei- und Bleigel-Akkus bis 100 Ah.

Allgemeine Produktmerkmale:

- Mikroprozessgesteuert
- Automatische Ladeabschaltung
- Konstantladung
- Kurzschluss- und Überladeschutz
- Einfache Bedienung
- Mit XLR 3-Pin-Stecker
- LED-Ladeanzeige

VISION SERIE ZYKLENFEST

Batterietype Artikel-Nr.	Nenn-spannung	Nennkapazität 20 h	Abmessungen in mm	An-schluß	Gewicht in kg
VISCP1229*	12,0 V	2,9 Ah	L 79,0 ; B 55,5 ; H 104,0	F4.8	1,17
VISCP1232*	12,0 V	3,2 Ah	L 134,0 ; B 67,0 ; H 67,0	F4.8	1,40
VISCP1250HF2*	12,0 V	5,0 Ah	L 90,0 ; B 70,0 ; H 107,0	F6.3	1,80
VISCP1270D	12,0 V	7,0 Ah	L 151,0 ; B 65,0 ; H 100,0	F4.8	2,43
VISCP12120D	12,0 V	12,0 Ah	L 151,0 ; B 98,0 ; H 101,0	F6.3	4,40
VISCP12150D	12,0 V	15,0 Ah	L 151,0 ; B 98,0 ; H 101,0	F6.3	4,50
VISCP12180DX	12,0 V	18,0 Ah	L 181,0 ; B 77,0 ; H 167,0	M5	5,90
VISCP12240DX	12,0 V	24,0 Ah	L 166,0 ; B 175,0 ; H 125,0	M5	8,60
VIS6FM36DX	12,0 V	36,0 Ah	L 195,0 ; B 130,0 ; H 168,0	M6	10,40
VIS6FM50DX	12,0 V	50,0 Ah	L 197,0 ; B 165,0 ; H 170,0	M6	14,90
VIS6FM55DX	12,0 V	60,0 Ah	L 239,0 ; B 132,0 ; H 210,0	M6	18,00
VIS6FM75TDX	12,0 V	75,0 Ah	L 258,0 ; B 166,0 ; H 215,0	M6	24,00
VIS6FM90DX	12,0 V	90,0 Ah	L 306,0 ; B 169,0 ; H 215,0	M6	30,00
VIS6FM100DX	12,0 V	100,0 Ah	L 339,0 ; B 173,0 ; H 220,0	M6	27,50
VIS6FM120DX	12,0 V	120,0 Ah	L 410,0 ; B 176,0 ; H 227,0	M8	38,00
VIS6FM134DX	12,0 V	134,0 Ah	L 341,0 ; B 173,0 ; H 287,0	M8	40,00
VIS6FM150DX	12,0 V	150,0 Ah	L 485,0 ; B 172,0 ; H 240,0	M8	47,00
VIS6FM200DX	12,0 V	200,0 Ah	L 526,0 ; B 238,0 ; H 246,0	M10	59,50

Vorteile der VISION Serie Zyklenfest:

- Preiswerte Alternative
- Spitzenqualität
- Zyklenfest (* nicht CP2,9-12, CP1232 und CP1250HF2)
- Qualitätsstandard ISO 9002
- Verlängerte Betriebsstandzeit
- Sehr gute Ladeeffizienz
- Brauchbarkeitsdauer: 5 Jahre / ab 6FM36DX 10 Jahre
- 450 Zyklen nach DIN EN/IEC, bei 75% Entladetiefe

IHR PARTNER FÜR DIE MOBILE UND STATIONÄRE STROMVERSORGUNG.

Noch mehr Auswahl an Akkus finden Sie in unserem Internetshop unter: www.beltrona.de

YUASA SERIE NP / NPC

Batterietype Artikel-Nr.	Nenn-spannung	Nennkapazität 20 h	Abmessungen in mm	An-schluß	Gewicht in kg
YUANP2.3/12	12,0 V	2,3 Ah	L 178,0 ; B 34,0 ; H 64,0	F4.8	0,94
YUANP3.2/12RP	12,0 V	3,2 Ah	L 134,0 ; B 67,0 ; H 64,0	F4.8	1,17
YUANP7/12	12,0 V	7,0 Ah	L 151,0 ; B 65,0 ; H 97,5	F4.8	2,65
YUANP12/12	12,0 V	12,0 Ah	L 151,0 ; B 98,0 ; H 97,5	F6.3	4,09
YUANP17/12I	12,0 V	17,0 Ah	L 181,0 ; B 76,0 ; H 167,0	M5	5,97
YUANPC24/12I *	12,0 V	24,0 Ah	L 166,0 ; B 175,0 ; H 125,0	M5	8,92
YUANPC 38/12I *	12,0 V	38,0 Ah	L 197,0 ; B 165,0 ; H 170,0	M5	13,93

Vorteile der YUASA Serie NP:

- Tiefentladefest und gasungsarm
- Unabhängige Betriebslage
- Überlegene Energiedichte und hohe Gebrauchsdauer
- Qualitätsstandard ISO 9002
- Verlängerte Betriebsstandzeit
- Hoher Temperaturbereich
- VDS/UL Zulassungen und recyclebar
- Sehr gute Ladeeffizienz
- Zyklenfest *

YUASA SERIE REC

Batterietype Artikel-Nr.	Nenn-spannung	Nenn-kapazität	Abmessungen in mm	Gewicht in kg
YUAREC1012	12,0 V	10,0 Ah	L 151,0 ; B 65,0 ; H 112,0	3,20
YUAREC1412	12,0 V	14,0 Ah	L 151,0 ; B 98,0 ; H 94,0	4,20
YUAREC2212	12,0 V	22,0 Ah	L 181,0 ; B 76,2 ; H 167,0	6,20
YUAREC3612	12,0 V	36,0 Ah	L 196,0 ; B 130,0 ; H 158,0	11,20
YUAREC5012	12,0 V	50,0 Ah	L 197,0 ; B 165,0 ; H 175,0	15,30
YUAREC8012	12,0 V	80,0 Ah	L 259,0 ; B 168,0 ; H 212,5	27,00

Vorteile der YUASA Serie REC:

- VRLA-Batterie mit hoher zyklischer Leistung
- Robuste Blei-Kalzium-Gitter für längere Lebensdauer
- Doppelte Zyklenlebensdauer im Vergleich zu gewöhnlicher VRLA-Batterie
- Konstruktion mit absorbierender Glasmatte und ohne freie Säure
- Gasrekombination
- Ausgezeichnete Erholung nach Tiefentladung
- Betrieb in jeder Ausrichtung (laufende umgekehrte Verwendung ausgeschlossen)

SONNENSCHEIN SERIE GF-Y

Batterietype Artikel-Nr.	Nenn-spannung	Nennkapazität 20 h	Abmessungen in mm	An-schluß	Gewicht in kg
SONGF12014YF	12,0 V	15,0 Ah	L 181,0 ; B 76,0 ; H 167,0	M5	6,00
SONGF12022YF	12,0 V	24,0 Ah	L 167,0 ; B 176,0 ; H 126,0	M5	9,60
SONGF12025YG	12,0 V	28,0 Ah	L 197,0 ; B 132,0 ; H 180,0	M6	11,10
SONGF12033Y1	12,0 V	38,0 Ah	L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0	A	14,60
SONGF12033YG1	12,0 V	38,0 Ah	L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0	M6	14,70
SONGF12044Y	12,0 V	50,0 Ah	L 261,0 ; B 135,0 ; H 230,0	A	19,00
SONGF12052YO	12,0 V	60,0 Ah	L 261,0 ; B 170,0 ; H 178,0	M6	19,80
SONGF12051Y1	12,0 V	56,0 Ah	L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0	A	20,80
SONGF12051YG1	12,0 V	56,0 Ah	L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0	M6	20,80
SONGF12072Y	12,0 V	80,0 Ah	L 330,0 ; B 171,0 ; H 236,0	A	30,00
SONGF12094Y	12,0 V	110,0 Ah	L 286,0 ; B 269,0 ; H 230,0	A	38,50

Vorteile der SONNENSCHEIN Serie GF-Y:

- Völlig wartungsfreier Betrieb
- Hervorragende Energie-Speichereigenschaften
- Tiefentladefest nach DIN 43 534
- Hohe Zuverlässigkeit und Vollständig recyclebar
- Extrem gasungsarm und Zyklenfest
- Lange Lagerfähigkeit
- 450 Zyklen nach DIN EN/ IEC, bei 75% Entladetiefe

SONNENSCHEIN SERIE GF-V

Batterietype Artikel-Nr.	Nenn-spannung	Nennkapazität 5 h	Abmessungen in mm	An-schluß	Gewicht in kg
SONGF06160V1	6,0 V	160,0 Ah	L 246,0 ; B 192,0 ; H 275,0	A	29,00
SONGF06160V2	6,0 V	160,0 Ah	L 264,0 ; B 183,0 ; H 270,0	A	33,00
SONGF06180V	6,0 V	180,0 Ah	L 246,0 ; B 192,0 ; H 275,0	A	31,00
SONGF06240V	6,0 V	240,0 Ah	L 311,0 ; B 183,0 ; H 358,0	A	47,00
SONGF12050V	12,0 V	50,0 Ah	L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0	A	19,00
SONGF12050VG	12,0 V	50,0 Ah	L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0	M6	19,00
SONGF12076V	12,0 V	76,0 Ah	L 330,0 ; B 171,0 ; H 236,0	A	28,80
SONGF12090V	12,0 V	90,0 Ah	L 513,0 ; B 189,0 ; H 219,0	A	36,50
SONGF12105V	12,0 V	105,0 Ah	L 345,0 ; B 174,0 ; H 283,0	A	37,50
SONGF12110V	12,0 V	110,0 Ah	L 513,0 ; B 223,0 ; H 219,0	A	45,50
SONGF12160V	12,0 V	160,0 Ah	L 518,0 ; B 274,0 ; H 238,0	A	62,50

Vorteile der SONNENSCHEIN dryfit® Blockbatterien:

- Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer
- Verschlossene Batterietechnik, der Elektrolyt ist in Gel festgelegt
- Sehr hohe Eigensicherheit
- Äußerst robust und zuverlässig
- Sehr geringe Selbstentladung
- Nennkapazität: 50 - 160 Ah (12V) C5 (30 °C)
  160 - 240 Ah (6V) C5 (30 °C)
- 700 Zyklen gemäß IEC 60254-1

SONNENSCHEIN SERIE DRYFIT

Batterietype Artikel-Nr.	Nenn-spannung	Nennkapazität 20 h	Abmessungen in mm	Anschl.	Gewicht in kg
SONA512/3.5S	12,0 V	3,5 Ah	L 135,0 ; B 66,8 ; H 94,4	F4.8	1,50
SONA512/25G5	12,0 V	25,0 Ah	L 167,0 ; B 176,0 ; H 126,0	M5	9,60
SONA512/30G6	12,0 V	30,0 Ah	L 197,0 ; B 132,0 ; H 180,0	M6	13,10
SONA512/40A	12,0 V	40,0 Ah	L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0	A	14,60
SONA512/40G6	12,0 V	40,0 Ah	L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0	M6	14,60
SONA512/55A	12,0 V	55,0 Ah	L 261,0 ; B 135,0 ; H 230,0	A	19,00
SONA512/60A	12,0 V	60,0 Ah	L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0	A	20,80
SONA512/60G6	12,0 V	60,0 Ah	L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0	M6	20,80

Vorteile der SONNENSCHEIN Serie A500 dryfit:

- dryfit Gel – verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
- Niedrigster Energieverbrauch – kostensparend
- Robustes Design – belastbar unter rauen Bedingungen
- Tiefentladesicher – größere langfristige Energie-Lieferung
- Vollständig recycelbar – niedrige CO 2-Bilanz

IHRE SICHERHEIT

NITRIL HANDSCHUHE

VPE 100x STÜCK

Die Nitrilhandschuhe von CRDLIGHT sind puder- und latexfrei und so bestens für Latexallergiker geeignet. Sie entsprechen der Norm EN 455/EN374 und können somit in **Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Ärzten und allen weiteren medizinischen Einrichtungen eingesetzt werden.** Des Weiteren sind diese lebensmittelunbedenklich, können außerdem für **Reinigungsarbeiten sowie in Chemielaboren, Tattoostudios und in der Lebensmittelindustrie** genutzt werden. Die CRDLIGHT Nitrilhandschuhe sind in folgenden Größen verfügbar: **S, M, L, XL**

CE 0075 | EN 374-1:2016/Type B KPT | EN 374-5:2016/Type B VIRUS | EN 455 | EN 374 | EN 420 | AQL 1.5

Art.-Nr.	Größe
CRDNITS	S
CRDNITM	M
CRDNITL	L
CRDNITXL	XL

Art.-Nr.: ZKGFFP2

ATEMSCHUTZMASKEN FFP2 ZKG9501 (CE2834)

- 4-lagiger Atem Schutz, Staubmasken Einwegartikel werden mit aktivierter Meltblown-Schicht, Vliesstoffschicht und statischer Aufladung geliefert.
- Absorptionsbaumwolle und weiche Vliesstoffschicht. Es können >96% Partikel in der Luft herausgefiltert werden.
- 3D-Design - M-förmiger Nasenclip, Staubmaske ist in 3D geschnitten und passt auf fast jede Gesichts_ größe.
- Die Filtrationseffizienz (Staubentfernungsrate) beträgt mehr als 96% für nicht ölige Partikel über 0,075 Mikrometer

FFP2

CE 2834 | EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR
REGULATION (EU) 2016/425

4-LAGIGER SCHUTZ | ≥96% FILTRATIONS-EFFIZIENZ

Masken | Schnelltests | Visiere | Schutzanzüge | Nitril Handschuhe

- LATEXFREI
- GLASFASERFREI
- REISSFESTE OHRSCHLAUFEN

Art.-Nr.: WEIMNS2R

MEDIZINISCHE GESICHTSMASKEN

NACH **EN14683 CE EN14683 TYPE 2R/FDA**

- 3-lagiger Medizinscher Atem Schutz nach (EN14683 CE EN14683 Type 2R), Einwegartikel
- Absorptionsbaumwolle und weiche Vliesstoffschicht. Es können 98% Partikel in der Luft herausgefiltert werden.
- 3D-Design, passt auf fast jede Gesichtsgröße
- Die Atemschutzmaske besteht aus hochwertiger Baumwolle und Vliesstoff, der nicht reizt und allergenfrei ist.
- Die Filtrationseffizienz (BFE Rate) beträgt 98%

VPE 50x STÜCK

CE | EN14683:2019 TYP II NR

3-LAGIGER SCHUTZ | ≥98% FILTRATIONS-EFFIZIENZ

BODE STERILLIUM® FLÜSSIG

FÜR DIE HYGIENISCHE HÄNDEDESINFEKTION

- für normale und trockene Haut
- breites Wirkspektrum
- schnelle Wirksamkeit
- alkoholische Desinfektion

Art.-Nr.	Größe
E1 10661	100ml
E1 0600	500ml
E1 0601	1000ml

Alle angebotenen Akkus werden als Gefahrgut nach UN3480 versandt.

BELTRONA GmbH & Co. KG electronic components

Schmeienstraße 50
D-72510 Stetten a.k.M.
www.beltrona.de

Telefon +49 7573 951 33 0
Telefax +49 7573 951 33 99
info@beltrona.de

Besuchen Sie uns im Internet und erleben Sie die ganze Welt der mobilen und stationären Stromversorgung: Scannen Sie den QR-Code rechts mit Ihrem Smartphone und Sie werden direkt auf unsere Internetseite geleitet.
Änderungen und Irrtümer im Prospekt vorbehalten. Stand Juli 2021